














Контур кромки

Сокращение	Контур	Leirás	Heradesign® <i>superfine</i>			Heradesign® <i>fine</i>			Heradesign® <i>fine/A2</i>	Heradesign® <i>micro</i>		Heradesign® <i>plano</i>	Рекомендованная ширина	Примечания	Размеры сетки (2) 3)
			15	25	35	15	25	35	25	25	35	25			
Рекомендованные стандартные контуры кромки и размеры решетки															
GK		Кромка прямая со всех сторон для резьбового монтажа												1	600/600, 625/625 1200/600, 1250/625
AK-00		Кромка скошенная по высоте (на 5 мм) для резьбового монтажа												1	600/600, 625/625 1200/600, 1250/625
AK-01		Кромка скошенная по всем сторонам (на 5 мм) для резьбового монтажа													600/600, 625/625 1200/600, 1250/625
SK-04		Прямая кромка для видимых Т-профилей с канавкой на 35 мм											24	1, 2	600/600, 625/625 1200/600, 1250/625
SK-08		Прямая кромка по высоте, передняя сторона со скошенной кромкой для секции Омега (скос на 5 мм)											20	1, 2	620, 645
Специальный контур															
AK-02		Фальц по всем сторонам для резьбового монтажа													600/600, 1200/600 625/625, 1250/625
AK-03		Фальц по всем сторонам со скосом на 5 мм для резьбового монтажа													600/600, 1200/600 625/625, 1250/625
SK-05		Фальц по всем сторонам для видимого Т-профиля											24	2	600/600, 1200/600 625/625, 1250/625
SK-06		Фальц по всем сторонам со скосом на 5 мм для видимого Т-профиля											24	2	600/600, 1200/600 625/625, 1250/625
VK-09		панели рифленые и фальцованные по всем сторонам (на 5 мм)											35		600/600, 625/625 1200/600, 1250/625
VK-10		Скрытый Т-профиль – панели можно разбирать – панели рифленые и фальцованные по всем сторонам											35	2	600/600 1200/600
VK-12		Фальц со всех сторон на чередующихся сторонах на 5 мм												2	1190/590 1240/615
Кромка в системах															
SY-01		Прямая кромка по всем сторонам, рифленая по высоте, выточка на пересечении, для потолочной системы modo													600/600 1200/600
<p>¹ Прямая кромка не видима. Производится по специальному заказу.</p> <p>² Размеры решетки в основном определяют стоимость заказа, могут заказываться по особым параметрам</p> <p>³ Инсталляционная конфигурация с поперечным стыком (4 видимых угла панели в одной точке) не рекомендуется компанией Гераклит</p>															

Обращаем ваше внимание на то, что:

Heradesign® *fine* и Heradesign® *superfine* поставляются толщиной 15 мм только с кромкой SK-04, формат 600/600 или 625/625.

Heradesign® *plano*: толщина панели только 25 мм, размеры решетки только 600/600; 600/1200 мм; с кромкой VK-09: скос только на 3 мм

Heradesign® *fine/A2*: толщина панели только 25 мм, размеры решетки 600/600; 1200/600 мм